

Chariot de service réf. 1630.111962

Exécution en acier inoxydable, composé de 2 tubes ronds cintrés Ø 25 mm, avec poignées.

Les plateaux emboutis à bords profilés sont soudés à l'intérieur des tubes.

Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation.

Chariot équipé en standard, de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins en polyamide et pare-chocs ronds.

Plateaux en TNB.



Dimensions:

L 900 x P 600 x H 947 mm

Dimension plateau: 800 x 500 mm

Nombre de plateaux: 3

Espace entre les niveaux : 278 mm

Poids net : 22,7 kg

Charge maximale admissible par plateau: 40 kg

Charge totale admise: 120 kg

Chariot de service Renforcé réf. 1630.112202

Exécution en acier inoxydable, composé de 2 tubes ronds cintrés Ø 25 mm, avec poignées.

Les plateaux emboutis à bords profilés sont soudés à l'intérieur des tubes.

Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation.

Chariot équipé en standard, de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins en polyamide et pare-chocs ronds.

Plateaux en TNB.



Dimensions:

L 900 x P 600 x H 947 mm

Dimension plateau: 800 x 500 mm

Nombre de plateaux: 3

Espace entre les niveaux : 278 mm

Poids net : 22,7 kg

Charge maximale admissible par plateau: 60 kg

Charge totale admise : 180 kg

Chariot de service réf. 1630.112082

Exécution en acier inoxydable, composé de 2 tubes ronds cintrés Ø 25 mm, avec poignées.

Les plateaux emboutis à bords profilés sont soudés à l'intérieur des tubes.

Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation.

Chariot équipé en standard, de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins en polyamide et pare-chocs ronds.

Plateaux en TNB.



Dimensions:

L 1100 x P 700 x H 947 mm

Dimension plateau: 1000 x 600 mm

Nombre de plateaux: 3

Espace entre les niveaux : 278 mm

Poids net : 22,7 kg

Charge maximale admissible par plateau: 40 kg

Charge totale: 120 kg

Chariot de service Renforcé réf. 1630.112322

Exécution en acier inoxydable, composé de 2 tubes ronds cintrés Ø 25 mm, avec poignées.

Les plateaux emboutis à bords profilés sont soudés à l'intérieur des tubes.

Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation.

Chariot équipé en standard, de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins en polyamide et pare-chocs ronds.

Plateaux en TNB.



Dimensions:

L1100 x P 700 x H 947 mm

Dimension plateau: 1000 x 600 mm

Nombre de plateaux: 3

Espace entre les niveaux : 278 mm

Poids net : 22,7 kg

Charge maximale admissible par plateau: 60 kg

Charge totale: 180 kg